

**Vägledning till vilka telnar du ska välja när du monterar dina egna nät.**

Tänk på att det här bara är en vägledning och att det kan behövas andra telnar beroende på t.ex. slingans maskstorlek, vattendjup, strömmar och vindar.

| Slingans djup | Flötteln nr. | Sänkteln nr. |
|---------------|--------------|--------------|
| 1.2 m         | 1 – 1 ¼      | 1 – 1 1/4    |
| 1.5 m         | 1 – 1 ¼      | 1 – 1 ¼      |
| 1.8 m         | 1 ¼ - 1 ½    | 1 ¼ - 1 ½    |
| 2.4 m         | 2            | 1 ½          |
| 3.0 m         | 2 – 2 ½      | 1 ½ - 2      |
| 3.6 m         | 2 – 3        | 1 ½ - 2      |
| 4.5 m         | 2 ½ - 4      | 2 – 2 ½      |
| 6.0 m         | 3 – 5        | 2 – 3        |

**Telnarnas flytkraft och vikt.**

| Teln | Flytkraft/100 m | Vikt/100 m |
|------|-----------------|------------|
| 1    | 400 g           | 1.2 kg     |
| 1 ¼  | 500 g           | 1.8 kg     |
| 1 ½  | 700 g           | 2.2 kg     |
| 2    | 900 g           | 3.2 kg     |
| 2 ½  | 1200 g          | 5 kg       |
| 3    | 1800 g          | 7 kg       |
| 4    | 2400 g          | 11 kg      |
| 5    | 3300 g          | 15 kg      |
| 6    | 4700 g          | 20 kg      |